

МТ-1С

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ НЕМЕЦКАЯ МОНТИРОВКА

Представляет собой легкую монтировку с приводом по полярной оси в подшипниках качения с помощью синхронного двигателя ~ 12 В. Привод питается от блока питания ~220 В, по желанию потребителя монтировка снабжается кабелем для питания от бортовой сети автомобиля 12 В.

Монтировки по желанию потребителя может комплектоваться пультом-корректором, который имеет три скорости слежения: звездную, солнечную и лунную, две скорости коррекции с замедлением и ускорением, красный фонарик.

По обеим осям имеется ручной привод. Монтировка устанавливается по широте с помощью червячного привода в пределах от 0° до 90°. Максимальная несущая нагрузка 10 кг.

По умолчанию укомплектована одним противовесом 2,4 кг и короткой осью (для ТАЛ-1М).

Кронштейны (хомуты) в комплект не включены, приобретаются отдельно.

Внутренний диаметр кронштейнов (хомутов):

- для ТАЛ-1, ТАЛ-1М - 137 мм;
- для ТАЛ-100S (-R, -RS, RM, -RU), ТАЛ-125R - 105 мм;
- для ТАЛ-2, ТАЛ-150П (-П8, -ПМ) - 174 мм.

Ширина всех кронштейнов 20 мм, толщина стенки - 5 мм, толщина стенки кронштейна для ТАЛ-2 - 6 мм.



МТ-1

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ НЕМЕЦКАЯ МОНТИРОВКА

Представляет собой легкую монтировку с ручным приводом по обеим осям. Обе оси вращаются в подшипниках скольжения, имеют тонкие подвижки в пределах $\pm 4^\circ$, снабжены точными лимбами и надежными хомутовыми фиксаторами. Монтировка устанавливается по широте с помощью червячного привода в пределах от 0° до 90°.

Максимальная несущая нагрузка 7 кг.

По умолчанию укомплектована одним противовесом 2,4 кг и короткой осью (для ТАЛ-1).

Кронштейны (хомуты) в комплект не включены, приобретаются отдельно.

Внутренний диаметр кронштейнов (хомутов):

- для ТАЛ-1, ТАЛ-1М - 137 мм;
- для ТАЛ-100S (-R, -RS, RM, -RU), ТАЛ-125R - 105 мм;
- для ТАЛ-2, ТАЛ-150П (-П8, -ПМ) - 174 мм.

Ширина всех кронштейнов 20 мм, толщина стенки - 5 мм, толщина стенки кронштейна для ТАЛ-2 - 6 мм.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://npzoptics.nt-rt.ru> || nsz@nt-rt.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА

1. Стойка С-75 (800) для установки телескопов ТАЛ-1, ТАЛ-1М, ТАЛ-120, ТАЛ-120М, ТАЛ-200К-8,5. Высота 82 см, диаметр 75 мм (3"), вес 7,5 кг.
2. Стойка С-75 (1000) для рефракторов ТАЛ-100R, ТАЛ-100RM, ТАЛ-100RU, ТАЛ-125R, ТАЛ-125-5АПО имеет увеличенную высоту 103 см для удобства работы с длинной трубой рефрактора в зенитной области неба. Диаметр 75мм (3"), вес 8кг.
3. Стойка С-110 для телескопов ТАЛ-2, ТАЛ-150П8, ТАЛ-150П, ТАЛ-150ПМ, ТАЛ-250К имеет увеличенный диаметр 112 мм (4.5"), высоту 77 см, вес 9,5кг.
4. Стойка С-57 для легких телескопов ТАЛ-75R, ТАЛ-65, высота 95 см, диаметр 57 мм, вес в упаковке 8 кг.



ТРЕНОГА

Деревянная тренога для установки любой монтировки производства НПЗ. Используется преимущественно с рефракторами ТАЛ-100R, ТАЛ-100RM, хотя унифицирована для всех телескопов ТАЛ. В комплекте предметный столик для 3 окуляров.

Высота треноги с убранными ногами 87 см, с выдвинутыми - 137 см. Вес треноги 6,5 кг.

Внутренний диаметр посадочной чашки под монтировку 75 мм.

Сечение выдвигаемой секции 32х32 мм, сечение неподвижной секции - 15х30 мм. Неподвижных секций в каждой ноге 2 шт.

Ноги треноги имеют прочные металлические шипы с подставкой для утапливания шипа в грунт.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://npzoptics.nt-rt.ru> || nsz@nt-rt.ru